

チューブ Flexible Tubing

チューブは柔軟性のあるナイロン製で使いやすく、簡単に切断できるので設置現場での長さ調整も可能です。接続パーツとして当社のSlip-Lokフィッティングを使用し、取り付け取り外しが非常に簡単なので、施工コストを削減することができます。チューブには水源から加圧ポンプまでに使用する低圧チューブと加圧ポンプあとの配水ライン、ミストラインに使用する耐圧チューブがあります。耐圧チューブは15m、30m巻のものと、ミストノズルを取り付けるのに便利な標準の長さにカットされたストレートチューブがあります。ストレートチューブは用途に合わせミストの間隔を変えられるように60cmと74cmの2種類あります。

■ノズルスペース

ノズル設置の高さ	ノズルのスペース
2.4m~3.0m	76cm
3.0m~3.6m	60cm

*これはあくまでも目安です。設置場所の状況(気温、湿度、風、室内外など)、目的によって異なります。



3/8" 耐圧チューブ

High Pressure Nylon Tubing

#92700 15m / #90063 30m

- 水圧調整可能
- 外径9.5mm / 内径5.5mm
- 耐圧: 7MPa
- 最大流量: 7.6l/分
- ナイロン製



3/8" 耐圧ストレートチューブ 60cm/74cm

High Pressure Nylon Tubing

#92990 60cm / #92713 74cm

- 水圧調整可能
- 外径9.5mm / 内径5.5mm
- 耐圧: 7MPa
- 最大流量: 7.6l/分
- ナイロン製



低圧チューブ 12mm

Low Pressure Nylon Tubing

#NA1290

- 外径12mm / 内径9mm
- 耐圧: 1MPa
- ナイロン製
- 発注単位: 1mより希望のメートル数で