

耐圧電磁バルブ Solenoid Valves

耐圧電磁バルブ

High Pressure Solenoid Valves

耐圧電磁バルブは1つの加圧ポンプで複数のエリアをミストする時に使用します。加圧ポンプのあとにミストゾーンの数の耐圧電磁バルブを取り付け、コントローラーにより電磁バルブの給水弁を開閉し、時間差で各エリアをミストします。耐圧電磁バルブボディ、電磁バルブコネクター、24V AC コイルの3点が必要となります。

***コントローラーに関してはお問い合わせ下さい。**

- 耐圧: 10.1MPa
- ステンレス製
- ジョイント: 1/4"メスねじ
- 流量: 15.2リットル/分
- 当社のSlip-Lokジョイントと電磁バルブ用ジョイントに接続できます。



#95000
耐圧電磁バルブボディ



#95002
電磁バルブコネクター



#95003
24V AC コイル

電磁バルブ用ジョイント

High Pressure Solenoid Valves Brass Fittings

耐圧電磁バルブに使用する真鍮製の耐圧ジョイント



#92648
3/8" ニップル



#93111
3/8" ニップル 50mm



#93303
3/8" オニップル 76mm



#93112
3/8" ニップル 89mm



#93185
3/8" x 1/4" ニップル



#92717
3/8" エルボ



#93119
3/8" ティ

電磁バルブ用Slip-Lok フィッティング

High Pressure Solenoid Valves Slip-Lok Fittings

耐圧電磁バルブに耐圧チューブを接続する時に使用します。



#92712